

設備用回転キャスター

→ ソフト車輪

- ・ 材質: 本体: スチール、  
車輪面: 全面ラバー
- ・ 仕上/色: 本体: 亜鉛メッキ、  
車輪面: グレー
- ・ 仕様: 平付プレート付、車軸: ネジ固定、回転部分のリングマウント内にダブルボールベアリング、上部ブレーキ: リングマウントで車輪の回転を停止



- ・ 床面に車輪跡が残りません
- ・ 音のしない全面ラバー製の車輪







回転タイプ、ブレーキ付



回転タイプ



固定タイプ



ネジ込みボルト、  
 スチール、  
 亜鉛メッキ

ネジ込みボルト、  
 スチール、  
 亜鉛メッキ

サイズ (LxW) mm	取付ピッチ mm	車輪 Ø RD mm	車輪幅 mm	取付高さ H mm	耐荷重 kg	偏芯 mm	品番
<b>回転タイプ、ブレーキ付</b>							
100×85	80×60	80	25	102	50	38	2 670.03.520
		100	30	125	70	36	2 670.03.532
		125	37.5	150	100	40	2 670.03.543
140×110	105×75 - 80	160	40	195	135	60	2 670.03.555
		180	50	215	170	60	2 670.03.567
		200	50	235	205	65	2 670.03.578
		250	60	295	295	77	2 670.03.589
<b>回転タイプ、ブレーキなし</b>							
100×85	80×60	80	25	102	50	38	2 670.01.520
		100	30	125	70	36	2 670.01.532
		125	37.5	150	100	40	2 670.01.543
140×110	105×75 - 80	160	40	195	135	60	2 670.01.555
		180	50	215	170	60	2 670.01.567
		200	50	235	205	65	2 670.01.578
		250	60	295	295	77	2 670.01.589
<b>固定タイプ</b>							
100×85	80×60	80	25	102	50	-	2 670.02.520
		100	30	125	70	-	2 670.02.532
		125	37.5	150	100	-	2 670.02.543
140×110	105×75 - 80	160	40	195	135	-	2 670.02.555
		180	50	215	170	-	2 670.02.567
		200	50	235	205	-	2 670.02.578
		250	60	295	295	-	2 670.02.589

梱包: 1 個