

LED 2007 – ガラスエッジライト


2

LED 12 V



A

- 照明効果は棚タイプにより異なります。
- ・ サテンフロストガラスエッジ = 均一照明ライン
 - ・ クリアガラスエッジ = ポイントライト



- ・ 適用範囲： ガラス厚 8 mm 以下のガラス棚を差し込むクリップオンプロファイル
- ・ 仕様： ガラス棚後部に最小スペースを確保、両端 10 mm までカット可能
- ・ 材質： アルミニウム
- ・ 仕上 / 色： シルバーアルマイト
- ・ 取付： ガラスエッジを差し込み

色温度	電球色 3400 K		青	
長さ (mm)	563	863	563	863
LED 素子数	30	48	30	48
演色指数 (CRI)	55 – 60	55 – 60	–	–
定格光束 (lm)	180	288	18	29
ケーブル長さ	2 m	2 m	2 m	2 m

注意

ガラス棚後部をガラスエッジライトに押し込みます。

12 V



色温度	長さ mm	定格消費電力 W	梱包個	品番
ライト 電球色 3400 K	563	2.5	1,25	▲ 833.74.050
	863	4	1,25	▲ 833.74.051
青	563	2.5	1,25	▲ 833.74.060
	863	4	1,25	▲ 833.74.061

LED 電源装置 – 定電圧 12 V ▶ FF 2.40

スイッチ ▶ FF 2.60

TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。