


LD8009-58.1



- 特に表面照射や均一照射に最適です。
- LED モジュールは器具から取り外せません。


- 適用範囲： キッチンやリビング家具
- 材質： 器具本体：PC、LED モジュール：アルミニウム
- 仕様： 非常に薄い取付奥行
- 仕上 / 色： シルバー色
- 取付： 下穴 Ø58 mm にクリップ固定

色温度	電球色 3000 K	昼白色 4000 K
演色指数 (CRI)	80 以上	80 以上
定格光束 (lm)	120	150

3000 K | 4000 K

3000 K	4000 K	
200 lx	280 lx	600 mm
50 lx	70 lx	1200 mm

→ LD8009-58.1 用器具



梱包内容

- 器具 ケーブル 2 m 付 1 個
- 取付説明書 1 部


	定格消費電力 W	品番
LD8009-58.1 用器具	2	✓ 833.06.310

梱包：1 個

オーダー参照

LD8009-58.1 LED モジュールは別途ご注文ください。

→ LD8009-58.1 LED モジュール



写真は電球色 (消灯時)

350 mA



IP20

色温度	定格消費電力 W	品番
電球色 3000 K	2	✓ 833.06.311
昼白色 4000 K	2	✓ 833.06.312


梱包：1 個

Loox LED 4012

2




LED 350 mA



- 回転ライトヘッド付
- 直接照明
- 高照度

- 材質: アルミニウム
- 定格消費電力: 1.0 W
- LED 素子数: 1
- 演色指数 (CRI): 84
- 取付: 埋め込み
- 下穴 Ø: 35 mm



梱包内容

LED ライト ケーブル 2 m 付 1 個

350 mA



色温度	仕上 / 色	定格光束 lm	品番
屋白色 4000 K	シルバー アルマイト	72	2 833.78.050
	黒	72	2 833.78.052
屋光色 6000 K	シルバー アルマイト	82	2 833.78.051
	黒	82	2 833.78.053

梱包: 1、50 個

LED 電源装置 – 定電流 350 mA ▶ FF 2.56

スイッチ ▶ FF 2.58

TCH-FF 2013, HJA-jp, 1/1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。