

デュオマティック 120°
-30°、-45° コーナーヒンジ




- 材質: カップ: スチール、ヒンジアーム: 亜鉛合金
- 仕上: ニッケルメッキ
- 取付: デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金ワンタッチで固定
- 下穴深さ: ヒンジカップ 11 mm
- 調整範囲: 左右調整: +4.5 mm、高さ調整: -2 - +2 mm、奥行調整: デュオマティック A 座金 +2.8 mm、デュオマティック SM 座金 -0.5 - +2.8 mm
- キャッチ付
- ホールパターン 45/9.5 と 52/5.5 は受注生産にて承ります

5

注意

以下の取付図は座金高さ 0 mm の場合


→ -30° コーナーヒンジ



| | |
|----------|--------------|
| カップ固定タイプ | ホールパターン 48/6 |
| ネジ止め | 2 329.09.601 |

梱包: 1,50 個

→ -45° コーナーヒンジ



| | |
|----------|--------------|
| カップ固定タイプ | ホールパターン 48/6 |
| ネジ止め | 2 329.09.600 |

梱包: 1,50 個

Salice デュオマティックヒンジ

| | |
|--------------------------|-----------|
| ホールパターン / テクニカルインフォメーション | ▶ FF 5.8 |
| 座金 | ▶ FF 5.37 |
| スムーブダンパー | ▶ FF 5.41 |

TCF-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。