


デュオマティック 94°

26 mm ヒンジカップにネジ止め




- 材質: カップ: プラスチック、ヒンジアーム: スチール
- 仕上: カップ: 黒、ヒンジアーム: ニッケルメッキ
- 取付: デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金フタタッチで固定
- 調整範囲: 左右調整: -0.5 - +5.5 mm、高さ調整: -2 - +2 mm、奥行調整: デュオマティック A 座金 +2.8 mm、デュオマティック SM 座金 -0.5 - +2.8 mm
- ガラス厚: 4 - 6 mm
- キャッチ付

カップ部穴加工図  
ネジ止め



→ 全カブセ




カブセ代 mm										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									5.5	6.5
						5.5	6.5			
			5.5	6.5						
5.5	6.5									
カット量 E mm										座金高さ mm

カップ固定タイプ	品番
ネジ止め	2 329.21.500

梱包: 1,50 個

→ 半カブセ / 中帆立て




カブセ代 mm										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									5.5	6.5
						5.5	6.5			
			5.5	6.5						
5.5	6.5									
カット量 E mm										座金高さ mm

カップ固定タイプ	品番
ネジ止め	2 329.21.511

梱包: 1,50 個

→ インセット




カブセ代 mm										
-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2
									5.5	6.5
						5.5	6.5			
			5.5	6.5						
5.5	6.5									
カット量 E mm										座金高さ mm

カップ固定タイプ	品番
ネジ止め	2 329.21.532

梱包: 1,50 個

→ ブラインドコーナー用




カップ固定タイプ	品番
ネジ止め	2 329.33.502

梱包: 1,150 個


オーダー参照

デュオマティック A 座金と組み合わせ可能


取付寸法図



座金高さ 9 mm



座金高さ 0 mm



座金高さ 12 mm

カバーキャップ	▶ FF 5.36
座金	▶ FF 5.37
スムーブダンパー	▶ FF 5.41

TOH+FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。

5 Salice デュオマティックヒンジ