

デュオマティックプッシュ 110°
プッシュオープン用



- 逆バネの働きで扉が自動的に開きます

最小目地代

扉厚 mm	カット量 E mm			
	3.0	4.0	5.0	6.0
16	0.5	0.5	0.5	0.5
17	0.7	0.7	0.7	0.7
18	0.9	0.9	0.9	0.9
19	1.2	1.2	1.2	1.2
20	1.5	1.5	1.5	1.5
21	1.8	1.8	1.8	1.8
22	2.4	2.1	2.1	2.1
23	3.7	2.7	2.6	2.5
24	5.1	4.1	3.1	3.0
25	6.5	5.5	4.1	3.5
26	7.8	6.8	5.4	4.4


最小目地代 F

扉木口の面を取ることににより上表の数値制限は小さくなります。

- 材質: カップ・ヒンジアーム: スチール
- 仕上: ニッケルメッキ
- 取付: デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金ワンタッチで固定
- 下穴深さ: ヒンジカップ 11 mm
- 調整範囲: 左右調整: -1.5 - +4.5 mm、高さ調整: -2 - +2 mm、奥行調整: デュオマティック A 座金 +2.8 mm、デュオマティック SM 座金 -0.5 - +2.8 mm
- 自動開き逆バネ内蔵 (扉を閉じた位置に保つキャッチが別途必要)
- ホールパターン 45/9.5 は受注生産にて承ります

5

→ 全カブセ




カブセ代 mm												
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									3	4	5	6
						3	4	5	6			
			3	4	5	6						
3	4	5	6									
カット量 E mm						座金高さ mm						

カップ固定タイプ	ホールパターン	
	48/6	52/5.5
ネジ止め	2 329.17.900	2 329.17.940
ダボ	2 329.17.910	2 329.17.950

梱包: 50 個

→ 半カブセ / 中帆立て




カブセ代 mm												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									3	4	5	6
						3	4	5	6			
			3	4	5	6						
3	4	5	6									
カット量 E mm						座金高さ mm						

カップ固定タイプ	ホールパターン	
	48/6	52/5.5
ネジ止め	2 329.17.902	2 329.17.942
ダボ	2 329.17.912	2 329.17.952

梱包: 50 個

→ インセット



カブセ代 mm												
-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
						3	4	5				
			3	4	5	6						
3	4	5	6									
カット量 E mm						座金高さ mm						

カップ固定タイプ	ホールパターン	
	48/6	52/5.5
ネジ止め	2 329.17.903	2 329.17.943
ダボ	2 329.17.913	2 329.17.953

梱包: 50 個

ホールパターン / テクニカルインフォメーション ▶ FF 5.8

扉と側板の最小すき間 ▶ FF 5.9

座金 ▶ FF 5.37

プッシュラッチ ▶ FF 5.34

TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。