

Tiomos 110°、ホールパターン 45/9.5

標準仕様



A

- ・アーム内蔵ダンパーあり/なし、3段階調整（オプション）
- ・最適目地代は扉厚 24 mm まで

面取り加工 (r = 1 mm) の扉用**最小目地代**

扉厚 mm	カット量 E mm				
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
19	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
20	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
22	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
24	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0


最小目地代 F

- ・材質： 全カブセ：カップ・アーム：スチール、半カブセ及びインセット：カップ：スチール、アーム：亜鉛合金
- ・仕上： ニッケルメッキ
- ・取付： キャビネットへの扉の取付けは工具不要（ワンタッチタイプ）
- ・調整範囲： 左右調整 -2 - +2 mm、奥行調整 -2 - +3 mm、高さ調整最大 ±2.5 mm（座金による）
- ・内蔵ダンパーあり/なし
- ・キャッチ付/なし（キャッチなしはハンドルレス扉用のプッシュオープンラッチと組み合わせて使用する場合に最適）

注意

図面に示されているサイズは座金高さ 2 mm で計算されています。


→ 全カブセ



カブセ代 mm								
12	13	14	15	16	17	18	19	
			3	4	5	6	7	0
	3	4	5	6	7			2
3	4	5	6	7				3
カット量 E mm				座金高さ mm				

ダンパー	カップ固定タイプ	梱包個	品番
キャッチ付			
ダンパー内蔵	ツールレス	1,50	✓ 348.31.731
	ネジ止め	1	✓ 348.31.801
ダンパーなし	ツールレス	1,50	✓ 348.31.531
	ネジ止め	1	✓ 348.31.601
キャッチなし			
ダンパーなし	ネジ止め	1	✓ 348.31.401


→ 半カブセ / 中帆立て



カブセ代 mm								
5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	
			3	4	5	6	7	0
	3	4	5	6	7			2
3	4	5	6	7				3
カット量 E mm				座金高さ mm				

ダンパー	カップ固定タイプ	梱包個	品番
キャッチ付			
ダンパー内蔵	ツールレス	1,50	② 348.31.732
	ネジ止め	1	✓ 348.31.802
ダンパーなし	ツールレス	1,50	② 348.31.532
	ネジ止め	1	✓ 348.31.602
キャッチなし			
ダンパーなし	ネジ止め	1	✓ 348.31.402

→ インセット



カブセ代 mm					
-4	-3	-2	-1	0	
			3	4	0
	3	4	5	6	2
3	4	5	6	7	3
カット量 E mm			座金高さ mm		

注意

座金ネジ止め位置のセットバックは扉厚 + 1.5 mm

ダンパー	カップ固定タイプ	梱包個	品番
キャッチ付			
ダンパー内蔵	ツールレス	1,50	② 348.31.733
	ネジ止め	1	✓ 348.31.803
ダンパーなし	ツールレス	1,50	② 348.31.533
	ネジ止め	1	✓ 348.31.603
キャッチなし			
ダンパーなし	ネジ止め	1	✓ 348.31.403

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

インフォメーション / ホールパターン ▶ FF 5.44
扉と側板の最小すき間 ▶ FF 5.46

座金、アクセサリ ▶ FF 5.58
ヒンジ角度調整パーツ 120° ▶ FF 5.59