

Tiomos 110°、ホールパターン 45/9.5

扉カブセ代 24 mm 以下



A

- アーム内蔵ダンパーあり/なし、3段階調整（オプション）
- 最適目地代は扉厚 24 mm まで

- 材質： カップ・アームスチール
- 仕上： ニッケルメッキ
- 取付： キャビネットへの扉の取付けは工具不要（ワンタッチタイプ）
- 調整範囲： 左右調整 -2 - +2 mm、奥行調整 -2 - +3 mm、高さ調整最大 ±2.5 mm（座金による）
- 内蔵ダンパーあり/なし
- キャッチ付

面取り加工 (r = 1 mm) の扉用**最小目地代** (工場出荷時)

扉厚 mm	カット量 E mm				
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
19	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
20	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
22	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
24	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0

最小目地代 F


注意

図面に示されているサイズは座金高さ 2 mm で計算されています。

5

Grass Tiomos ヒンジ

→ 完全カブセ



カブセ代 mm									
15	16	17	18	19	20	21	22*		
			3	4	5	6	7		0
	3	4	5	6	7				2
3	4	5	6	7					3
カット量 E mm					座金高さ mm				

* 扉カブセ代 24 mm 以上は左右調整 ±2 mm で対応可能



ダンパー	カップ固定タイプ	梱包個	品番
キャッチ付			
ダンパー内蔵	ツールレス	1,50	② 348.31.730
	ネジ止め	1	✓ 348.31.800
ダンパーなし	ツールレス	1,50	② 348.31.530
	ネジ止め	1	✓ 348.31.600
キャッチなし			
ダンパーなし	ネジ止め	1	✓ 348.31.400

インフォメーション / ホールパターン	▶ FF 5.44
扉と側板の最小すき間	▶ FF 5.46
座金、アクセサリ	▶ FF 5.58
ヒンジ角度調整パーツ 85°	▶ FF 5.59

TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。