

Tiomos 120°、ホールパターン 45/9.5

使い易い開き角度の標準仕様



- 使い易い開き角度で、扉厚 24 mm まで対応する抜群の目地代とすき間
- アーム内蔵ダンパーあり / なし、3 段階調整

- 材質: カップ・アーム: スチール
- 仕上: ニッケルメッキ
- 取付: キャビネットへの扉の取付けは工具不要 (ワンタッチタイプ)
- 調整範囲: 左右調整 -2 - +2 mm、奥行調整 -2 - +3 mm、高さ調整最大 ±2.5 mm (座金による)
- キャッチ付

面取り加工 (r = 1 mm) の扉厚最小目地代 (工場出荷時)


扉厚 mm	カット量 E mm				
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
19	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
20	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
22	3.0	2.0	1.5	1.5	1.5
24	6.4	5.4	4.4	3.4	2.4

最小目地代 F

注意

図面に示されているサイズは座金高さ 2 mm で計算されています。

→ 全カブセ




カブセ代 mm								
12	13	14	15	16	17	18	19	
			3	4	5	6	7	0
	3	4	5	6	7			2
3	4	5	6	7				3
カット量 E mm					座金高さ mm			

カップ固定タイプ	品番
ツールレス	2 348.36.731

梱包: 1,50 個

→ 全カブセ (扉カブセ代 24 mm まで対応)



カブセ代 mm								
15	16	17	18	19	20	21	22*	
			3	4	5	6	7	0
	3	4	5	6	7			2
3	4	5	6	7				3
カット量 E mm					座金高さ mm			

\* 扉カブセ代 24 mm 以上は左右調整 ±2 mm で対応可能

カップ固定タイプ	品番
ツールレス	2 348.36.730

梱包: 1,50 個

TOH+FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。

5

Grass Tiomos ヒンジ

- インフォメーション / ホールパターン ▶ FF 5.44
- 扉と側板の最小すき間 ▶ FF 5.46
- 座金、アクセサリ ▶ FF 5.58
- ヒンジ角度調整パーツ 85° ▶ FF 5.59