

Tiomos 95°、ホールパターン 45/9.5

36 mm 以下の厚扉、飾り枠扉用



- A**
- ・アーム内蔵ダンパーあり、3段階調整
 - ・最適目地代は扉厚 30 mm まで

- ・材質： 全カブセ：カップ・アーム：スチール、半カブセ/インセット：カップ：スチール、アーム：垂鉛合金
ニッケルメッキ
- ・仕上：
- ・取付： キャビネットへの扉の取付けは工具不要（ワンタッチタイプ）
- ・調整範囲： 左右調整 -2 - +2 mm、奥行調整 -2 - +3 mm、高さ調整最大 ±2.5 mm（座金による）
- ・キャッチ付

面取り加工 (r = 1 mm) の扉用**最小目地代** (工場出荷時)


扉厚 mm	カット量 E mm				
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
16	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
18	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
20	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
22	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
24	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
26	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28	2.0	1.5	1.5	1.3	1.3
30	4.0	3.0	2.5	1.9	2.4
36	10.5	10.0	8.6	7.6	6.7

最小目地代 F

注意

図面に示されているサイズは座金高さ 2 mm で計算されています。

→ 全カブセ




カブセ代 mm								
12	13	14	15	16	17	18	19	
			3	4	5	6	7	0
	3	4	5	6	7			2
3	4	5	6	7				3
カット量 E mm					座金高さ mm			

カップ固定タイプ	品番
ツールレス	2 348.34.731

梱包：1,50 個

→ 半カブセ / 中帆立て




カブセ代 mm								
5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	
			3	4	5	6	7	0
	3	4	5	6	7			2
3	4	5	6	7				3
カット量 E mm					座金高さ mm			

カップ固定タイプ	品番
ツールレス	2 348.34.732

梱包：1,50 個

→ インセット



カブセ代 mm					
-4	-3	-2	-1	0	
			3	4	0
	3	4	5	6	2
3	4	5	6	7	3
カット量 E mm				座金高さ mm	

カップ固定タイプ	品番
ツールレス	2 348.34.733

梱包：1,50 個

注意

座金ネジ止め位置のセットバックは扉厚 + 1.5 mm

- インフォメーション / ホールパターン ▶ FF 5.44
- 扉と側板の最小すき間 ▶ FF 5.46
- 座金、アクセサリ ▶ FF 5.58

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

5
Grass Tiomos ヒンジ