

Tiomos 110°、ホールパターン 42/11

45° コーナー取付用



カプセ



インセット

- ・ 材質: カップ: スチール、アーム: 亜鉛合金
- ・ 仕上: ニッケルメッキ
- ・ 取付: キャビネットへの扉の取付けは工具不要 (ワンタッチタイプ)
- ・ 調整範囲: 左右調整 -2 ~ +2 mm、奥行調整 -2 ~ +3 mm、高さ調整最大 ±2.5 mm (座金による)
- ・ 内蔵ダンパーあり/なし
- ・ キャッチ付

面取り加工 (r = 1 mm) の扉用最小目地代 (工場出荷時)

扉厚 mm	カット量 E mm				
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
19	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
20	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
22	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
24	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0

最小目地代 F




- ・ アーム内蔵ダンパーあり/なし、3段階調整 (オプション)

5


注意

試作することをお勧めします。


→ カプセ



座金高さ 0 mm




座金高さ 8 mm




座金高さ 15 mm

ダンパー	カップ固定タイプ	梱包個	品番
ダンパー内蔵	ネジ止め	1,25	2 348.35.705
ダンパーなし		1,25	2 348.35.505




座金高さ mm	0	2	3
サイズ X mm	30.5	28.5	27.5

→ インセット



座金高さ 14 mm



扉厚 mm							
15	16	17	18	19	20	21	
49				52		53	3
			50.5				4
		49			51	51.5	5
	47.5			50	50.5		6
46			48.5	49	50		7
サイズ X mm				カット量 E mm			

扉厚 mm							
15	16	17	18	19	20	21	
9				12		14	3
			12				4
		12			14	15	5
	12			15	15		6
12			14	15	15.5		7
座金高さ mm				カット量 E mm			

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

Grass Tiomos ヒンジ

- インフォメーション / ホールパターン ▶ FF 5.44
- 扉と側板の最小すき間 ▶ FF 5.46
- 座金、アクセサリ ▶ FF 5.58