

Tiomos 110°、ホールパターン 42/11

30° コーナー取付用



カブセ



インセット

- 材質: カップ: スチール、アーム: 亜鉛合金
- 仕上: ニッケルメッキ
- 取付: キャビネットへの扉の取付けは工具不要 (ワンタッチタイプ)
- 調整範囲: 左右調整 -2 - +2 mm、奥行調整 -2 - +3 mm、高さ調整最大 ±2.5 mm (座金による)
- 内蔵ダンパーあり/なし
- キャッチ付

面取り加工 (r = 1 mm) の扉用最小目地代 (工場出荷時)

扉厚 mm	カット量 E mm				
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
19	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
20	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
22	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
24	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0

最小目地代 F




- アーム内蔵ダンパーあり/なし、3段階調整 (オプション)


注意

試作することをお勧めします。


→ カブセ



座金高さ 0 mm




座金高さ 6 mm




座金高さ 9 mm

ダンパー	カップ固定タイプ	梱包個	品番
ダンパー内蔵	ネジ止め	1,25	2 348.35.701
ダンパーなし		1,50	2 348.35.501




座金高さ mm	0	2	3
サイズ X mm	34	33	32

→ インセット



座金高さ 9 mm



扉厚 mm							
15	16	18	19	20	21	22	
57.5					62.5	63.5	3
		59	61	61.5			4
	57.5	59	60				5
						61.5	6
55.5	56.5			60			7
サイズ X mm				カット量 E mm			

扉厚 mm							
15	16	18	19	20	21	22	
6			8		9	9.5	3
		8	9	9.5			4
	8	9	9.5				5
							6
				12			7
9	9.5						
座金高さ mm				カット量 E mm			

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

- インフォメーション / ホールパターン ▶ FF 5.44
- 扉と側板の最小すき間 ▶ FF 5.46
- 座金、アクセサリ ▶ FF 5.58

5

Grass Tiomos ヒンジ

