

Tiomos 110°、ホールパターン 42/11

細枠アルミフレーム扉用、フレーム幅 22 mm 以下



**A**  
・アーム内蔵ダンパーあり/なし、3段階調整（オプション）

面取り加工 (r = 1 mm) の扉用**最小目地代**  
(工場出荷時)

フレーム厚 mm	フレーム幅 mm				
	18	19	20	21	22
16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
19	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
20	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
22	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
24	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0

**最小目地代 F**


- 材質: 全カブセ: カップ: 亜鉛合金、アーム: スチール、半カブセ/インセット: カップ・アーム: 亜鉛合金
- 仕上: ニッケルメッキ
- 取付: キャビネットへの扉の取付けは工具不要 (ワンタッチタイプ)
- 調整範囲: 左右調整 -2 ~ +2 mm、奥行調整 -2 ~ +3 mm、高さ調整最大 ±2.5 mm (座金による)
- 内蔵ダンパーあり/なし
- キャッチ付

**注意**

図面に示されているサイズは座金高さ 2 mm で計算されています。

5


→ 全カブセ



座金高さ mm	0	2	3
カブセ代 mm	16	14	13

ダンパー	カップ固定タイプ	梱包個	品番
ダンパー内蔵	ネジ止め	1,25	2 348.33.701
ダンパーなし	*	1,50	2 348.33.501


→ 半カブセ / 中帆立て



座金高さ mm	0	2	3
カブセ代 mm	9.5	7.5	6.5

ダンパー	カップ固定タイプ	梱包個	品番
ダンパー内蔵	ネジ止め	1,25	2 348.33.702
ダンパーなし	*	1,50	2 348.33.502

→ インセット



座金高さ mm	0	2	3
カブセ代 mm	0	-2	-3

**注意**  
セットバック座金のネジ止め位置は扉厚 + 1.5 mm

ダンパー	カップ固定タイプ	梱包個	品番
ダンパー内蔵	ネジ止め	1,25	2 348.33.703
ダンパーなし	*	1,50	2 348.33.503

\* 取付ネジは含まれていません。

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

Grass Tiomos ヒンジ

インフォメーション / ホールパターン ▶ FF 5.44  
座金、アクセサリ ▶ FF 5.58