





→ スイングフロント 17 FB セット構成内容

Vitaflex

		L mm	材質	梱包	品番
	シングルヒンジ、ソフトクローズダンパーあり（押し込みソケット付）	-	スチール	1 個	2 407.34.740
	シングルヒンジ、ソフトクローズダンパーなし（押し込みソケット付）			1 個	2 407.34.741
	座金	-	スチール	1 個	2 407.34.710
	連結バー	540	アルミニウム	1 個	2 407.34.730
		840		1 個	2 407.34.731
		1140		1 個	2 407.34.732
		1440		1 個	2 407.34.733
		1740		1 個	2 407.34.734
		2040		1 個	2 407.34.735
	連結バー用エンドキャップ	-	プラスチック	1 個	2 407.34.720

5

スイング扉金具

オーダー参照

扉 1 枚あたりの必要セット数は下表を参照してください。

扉高さ H mm	シングルヒンジ*、ソフトクローズダンパーあり / なし								連結バー 1 個  長さ L	エンドキャップ 連結バー用
	扉重量									
	7 kg 以下		7.1 - 10.5 kg		10.6 - 14 kg		14.1 - 17 kg			
	ソフトクローズダンパー									
	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし		
600 - 900	2 個	—	3 個	—					540 mm	2 個
901 - 1200	2 個	—	3 個	—	3 個	1 個			840 mm	2 個
1201 - 1500	2 個	—	3 個	—	3 個	1 個	3 個	2 個	1140 mm	2 個
1501 - 1800	3 個	—	3 個	—	3 個	1 個	3 個	2 個	1440 mm	2 個
1801 - 2100	3 個	—	3 個	—	3 個	1 個	3 個	2 個	1740 mm	2 個
2101 - 2400	3 個	1 個	3 個	1 個	3 個	1 個	3 個	2 個	2040 mm	2 個

\* シングルヒンジ（ソフトクローズダンパーあり / なし）1 個につき座金 1 個を注文してください。

扉高さ 2400 mm、扉重量 17 kg の場合の推奨オーダー数

シングルヒンジ、ソフトクローズダンパーあり 3 個

シングルヒンジ、ソフトクローズダンパーなし 2 個

座金 5 個

連結バー、長さ 2040 mm 1 個

連結バー用エンドキャップ 2 個

TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。